

Alinco DR-735



GÉNÉRAL

Type: VHF / UHF transceiver

Gamme de fréquences: 144-146 / 430-440 MHz

Tuning étapes: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 15/20/25/30/50/100 KHz

Mode: TX: FM / NFM (option DV, EJ-47U)
RX: / FM / NFM (option DV, EJ-47U) AM

Chaînes / gestion de la mémoire: 1000 régulier avec les balises, 5 paires de balayage

Shift Repeater / offset: ±

Source de courant: 13,8 VDC ± 15%

Consommation de courant drain / puissance: RX: 400-600 mA
TX: Max 12 A

Impédance d' antenne / connecteur: 50 ohms / SO-239

Dimensions (L * H * D): 140 * 60 * 188 mm (5.5 * 2.4 * 7.4 ")

Poids: 1,3 kg (2,87 lbs)

Autres caractéristiques: CTCSS / PL, tête amovible avec multi-couleurs RVB rétroéclairage.

RÉCEPTEUR

Système récepteur: **Double conversion superhétérodyne**
1er IF: 21,7 MHz (VHF), 30,85 MHz (UHF)
2ème IF: 450 KHz (VHF), 455 KHz (UHF)

Sensibilité: 0,2 uV (12 dB SINAD)

Sélectivité: FM: 15 KHz (-6 dB), 30 KHz (-50 dB)
NFM: 9 KHz (-6 dB), 20 KHz (-50 dB)

AF puissance de sortie / haut - parleur: 2 W à 10% de distorsion / 8 ohms

Connecteur de haut - parleur externe:

ÉMETTEUR

2 m Max: 50 W, Mid: 20 W, Lo: 5 W 70 cm Max: 50 W, Mid: 20 W, Lo: 5 W

Système de modulation: FM / NFM: réactance variable modulation de fréquence

Écart Max FM: FM: ± 5 KHz NFM: ± 2,5 KHz

Emissions parasites: Moins de -60 dB

Impédance de microphone / connecteur: 2 kohms / Modulaire -pin